

MARCA: OPTOMA

MODELO: ZU506T-WD.

NUMERO DE PARTE: ZU506T-WD.

GARANTIA DE FABRICA: G.F: 36 MESES ON-SITE (LIMA)/CARRY-IN (PROVINCIA)



ZU506T-WD.

Proyector laser profesional de alto brillo.



- ◆ Proyector laser WUXGA brillante - 5000 ANSI lumenes
- ◆ 30,000 horas de Fuente de luz laser, libre de mantenimiento.
- ◆ 4K, compatible con HDR
- ◆ HDBaseT

Colores de vida profesional y un chasis más pequeño y liviano que nunca. Compatible con 4K y HDR, el ZU506T-WD. es un proyector de bajo mantenimiento con tecnología láser de vida útil extremadamente larga a una velocidad impresionante de 5000 lumenes..



Especificaciones

Mostrar/imagen	
Tecnologia de visualizacion	DLP
Resolucion	WUXGA (1920x1200)
ANSI brillo	5,000 ANSI lumenes
Ratio de contraste	300,000:1
Ratio de aspect nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Correccion- Keystone horizontal	+/-30°
Correccion Keystone -vertical	+/-30°
Tiene correccion trapezoidal automatica vertical	Si
Colores visualizables (millones)	1073.4
Tasa de escaneo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Tasa de escaneo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de proyeccion	30" ~ 300" en diagonal
Informacion de lampara	
Tipo de Fuente de luz	Laser
Vida del LASER	30,000 horas
optico	
Relacion de tiro	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyeccion	1mt - 10mt
Zoom	1.6
Tipo de Zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Cambio de lente	Vertical -99 ~ 107%
Compensacion nativa	99%
Cambio de lente	Si - Descarga de enlace
Connectividad	
Conecciones	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D soporta, 2 x VGA(YPbPr/RGB), 1 x video compuesto, 1 x Mic compartido con entrada de audio-in, 2 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video Salidas 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger Control 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nivel de ruido (tipico)	28dB
Nivel de ruido (max)	33dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Lado a Lado:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Paquete de cuadros: 1080p24, 720p50 / 60 por debajo: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Bloqueo de Kensington, Interface protegida con contraseña
Clasificacion de IP	IP5X
Idiomas de pantallas	25 idiomas: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operacion 24/7	Si
Operacion 360°	Si
Condiciones de operacion	5°C ~ 40°C, Max. Humedad 85%, Max. Altitud 4,500msnm
Remote control	Control remote ProAV retroiluminado
Controles	2
Watts por parlante	10W
En la caja	Cable de poder AC Control remoto 2x Bateria AAA Manual de usuario basico
Conexion inalambrica WLAN	SI- Adaptador miracast (externo)
Redes	
LAN - control	Si
Energia	
Fuente de alimentacion	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (espera)	<0.5W
Consumo de energia (min)	190W
Consumo de energia (max)	341W
Peso y dimensiones	
Peso neto	5.50kg
Dimensiones (An x Prof x Alt)	37.38cm x 30.20cm x 11.70cm

